



Link do produktu: <http://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-10-0-75x2-0m-wys-rob-7-40-m-krause-p-273.html>



## Rusztowanie Stabilo 10 (0,75x2,0m) wys. rob. 7,40 m - KRAUSE

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 669,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>7 047,97 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>731340</b>            |
| Kod producenta   | <b>731340</b>            |

### Opis produktu

#### Aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 10 (0,75 x 2,0 m) wys. rob. 7,40 m - KRAUSE

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
- Doskonałe do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Pomost o wymiarach ok. 0,75 x 2,00 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,40 m (górną podest na wysokości 12,40 m).
- Rusztowanie grupy 3 - 200 kg/m<sup>2</sup>, zgodne z normą EN 1004. Atestowane przez TUV/GS.
- Pomost z klapą przejściową można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25cm).
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Szybki montaż bez użycia narzędzi jest możliwy ze względu na niewielką liczbę części konstrukcyjnych oraz zastosowaniu specjalnych połączeń zaciskowych.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża.**
- W komplecie 2 podpory narożne zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Szeroki, stalowy stabilizator jezdny zapewnia stabilność i maksymalne bezpieczeństwo
- Producent Krause.

#### Dane techniczne:

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Nr kat.              | 731340 |        |
| Wysokość robocza     | A      | 7,40 m |
| Wysokość do podestu  | B      | 5,40 m |
| Wysokość rusztowania | C      | 6,40 m |
| Waga (kg)            | 173,00 |        |
|                      |        |        |

**AWEX****+48 42 213 86 52****+48 609 99 27 29**

drabiny rusztowania pomosty

| Nr kat.  | 731340  |                     |            |
|--|---------|---------------------|------------|
| Części składowe                                      | Nr kat. |                     | Ilość szt. |
| Rama pionowa 0,75 x 2,0 m                            | 705167  | 5                   |            |
| Rama pionowa 0,75 x 1,0 m                            | 705174  | 2                   |            |
| Podest z klapą 2,0 m                                 | 701213  | 2                   |            |
| Stężenie ukośne                                      | 702852  | 4                   |            |
| Stężenie poziome                                     | 702210  | 8                   |            |
| Stężenie podstawy 2,0 m                              | 912848  | 2                   |            |
| Stabilizator   | 914071  | 2                   |            |
| Stopa do stabilizatora                               | 914026  | 4                   |            |
| Burta poprzeczna 0,75 m                              | 703743  | 4                   |            |
| Burta podłużna 2,0 m                                 | 703712  | 4                   |            |
| Rolka jezdna 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości | 914101  | 4                   |            |
| Podpora  | 914095  |                     | 2          |
| Zawlecza   | 704405  |                     | 18         |
| Ciężarek balastowy (10KG)                            | 704306  | Aksesoria dodatkowe |            |



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



**AWEX**

**+48 42 213 86 52**

**+48 609 99 27 29**

drabiny rusztowania pomosty



Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 14,40 m

