

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/aluminiowy-podest-jezdny-z-dwustronnym-wejsciem-stopnie-z-profilowanej-kraty-o-klasie-poslizgu-r13-2x4-stopnie-krause-p-817.html>



Aluminiowy podest jezdny z dwustronnym wejściem, stopnie z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 2x4 stopnie - KRAUSE

Cena brutto	5 730,00 zł
Cena netto	4 658,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	821447
Kod producenta	821447
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Aluminiowy podest jezdny z dwustronnym wejściem, stopnie z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 2x4 stopnie - KRAUSE

- Lekka aluminiowa konstrukcja o dużej wytrzymałości.
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach.
- Stopnie wejścia wykonane z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13
- 2x3 stopnie o głębokości 180 mm natomiast czwarty stopień to duża platforma robocza o wymiarach 600x720 mm.
- Przy platformie z dwóch stron umieszczone są barierki o wysokości 1,1 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan.
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm
- **Poręcze prawe i lewe do wejścia występują jako elementy dodatkowe - akcesoria.**
- Cztery rolki jezdne, skrętne (Ø 125) samoblokujące się po obciążeniu podestu; dwie rolki wyposażone w hamulce.
- Antypoślizgowe stopki w końcówkach nóg.
- Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym.
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w [samozamykające się drzwi bezpieczeństwa \(nr kat. 821492\)](#) oraz [mocowaną półkę na narzędzia \(nr kat. 210852\)](#) Produkty dostępne w zakładce Akcesoria do pomostów.
- Pomost dostarczany jest jako osobne elementy konstrukcyjne ze szczegółową instrukcją montażu.
- Producent Krause

Uwaga: Jeśli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy DIN EN 131-7 montowanie poręczy po obu stronach wejścia. W związku z tym należy poręcze zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.

Dane techniczne:

Wysokość robocza do [m]	A	3,00
Wys. do podestu [m]	B	1,00
Ilość stopni wraz z pomostem		2x4
Wys. konstrukcji [m]		2,10
Powierzchnia podstawy sz. x dł. ok.[m]		0,85 x 1,70

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Ciężar [kg]		42,0
Nr katalogowy		821447



Dodatkowa poręcz wejścia prawa lub lewa		
Nr kat. Poręcz prawa		821539

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Pomost 2x4 stopnie

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



821447 + 4x 821539

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Pomost 2x4 stopni z dodatkowymi poręczami wejścia (2 prawe i 2 lewe)