



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/jezdny-podest-roboczy-z-dwustronnym-wejsciem-wyposazony-w-listwe-przypodlogowa-oraz-wysoka-porecz-2x4-stopnie-krause-p-581.html>



Jezdny podest roboczy z dwustronnym wejściem, wyposażony w listwę przypodłogową oraz wysoką poręcz 2x4 stopnie - KRAUSE

Cena brutto	5 256,00 zł
Cena netto	4 273,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	821201
Kod producenta	821201
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Jezdny podest roboczy z dwustronnym wejściem, wyposażony w listwę przypodłogową oraz wysoką poręcz 2x4 stopnie - KRAUSE

PRODUKT DOSTOSOWANY DO POLSKICH WYMAGAŃ BHP

- Aluminiowa konstrukcja o dużej wytrzymałości.
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach.
- Stopnie wejścia wykonane z aluminium ryflowanego
- 2x3 stopnie o głębokości 175 mm natomiast czwarty stopień to duża platforma robocza o wymiarach 600x700 mm.
- Przy platformie z dwóch stron umieszczone są barierki o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan.
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm
- **Poręcze prawe i lewe do wejścia występują jako elementy dodatkowe - akcesoria.**
- Cztery rolki jezdne, skrętne (Ø 125) samoblokujące się po obciążeniu podestu; dwie rolki wyposażone w hamulce.
- Antypoślizgowe stopki w końcówkach nóg.
- Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym.
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w [samozamykające się drzwi bezpieczeństwa \(art. nr 821492\)](#), [mocowaną półkę na narzędzia \(nr kat. 210852\)](#) Produkty dostępne w zakładce Akcesoria do pomostów.
- Pomost dostarczany jest jako osobne elementy konstrukcyjne ze szczegółową instrukcją montażu.
- Producent Krause


Uwaga: Jeśli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy DIN EN 131-7 montowanie poręczy po obu stronach wejścia. W związku z tym należy poręcze zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.

Dane techniczne:

Wysokość robocza do [m]	A	3,00
Wys. do podestu [m]	B	1,00
Ilość stopni wraz z pomostem		2x4



Powierzchnia podstawy sz. x dł. ok.[m]		0,85 x 1,70
Ciężar [kg]		42,3
Nr katalogowy		821201



Dodatkowa poręcz wejścia prawa lub lewa	
Nr kat. Poręcz obustronne zastosowanie	821539
Ciężar [kg]	1,2

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Pomost 2x4 stopnie

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



821201 + 4x 821539

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Pomost 2x4 stopnie z dodatkowymi poręczami wejścia (2 prawe i 2 lewe)