

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-climtec-0-6x1-50m-wys-rob-3-0-m-krause-nowa-norma-p-550.html>



Rusztowanie Climtec (0,6x1,50m) wys. rob. 3,0 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	1 780,00 zł
Cena netto	1 447,15 zł
Cena poprzednia	2 135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	710116
Kod producenta	710116
Producent	KRAUSE

Opis produktu


Rusztowanie Krause Climtec (0,6x1,50m) wys. rob. 3,0 m

zapewniające szybki i bezpieczny montaż - Nowa norma DIN EN 1004-1


- Rusztowanie aluminiowe przeznaczone do prac montażowych i konserwatorskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Pomost z otwieraną klapą o wymiarach 1,50 x 0,60 m wykonany ze sklejki wodoodpornej można łatwo regulować co do szczelności.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż.
- Bezpieczne wchodzenie po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Innowacyjny system poręczy GuardMatic to prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze stężeniami ukośnymi. Na czas transportu i przechowywania poręcz GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- Wcześniej zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości.
- Podstawową konstrukcję rusztowania ClimTec można łatwo przesuwac przez drzwi ze względu na niewielką wysokość i wsuwane stabilizatory.
- Szybki montaż, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki wykorzystaniu specjalnych zaciskowych połączeń oraz nasadzanych elementów ram
- Maksymalne bezpieczeństwo zapewniają ramy podstawy ze stabilizatorem w kształcie V zwiększając powierzchnię podparcia rusztowania w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
- Rusztowanie Climtec można przekształcić w jezdne rusztowanie robocze za pomocą specjalnego osprzętu w postaci kompletu kółek (Akcesoria dodatkowe)
- **Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do wys. rob. 5 lub 7 m**
- **Możliwe jest również ustawianie rusztowania na schodach.**
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV
- Produkt przeznaczony do użytku półprofesjonalnego.
- Producent Krause.

Dane techniczne:


Nr kat.	710116	
Wysokość robocza	A	3,0m
Wysokość do podestu	B	1,0m



Nr kat.	710116	
Wysokość rusztowania	C	1,95m
Waga (kg)	31	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama podstawy	715067	2
Stabilizator	714008	4
Stężenie ukośne 1,89 m	712707	1
Stężenie poziome 1,59 m	712806	1
Pomost z klapą 1,50 x 0,60 m	711007	1
Zestaw rolek jezdnych 125 mm z hamulcem (4 szt.)	714169	Akcesoria dodatkowe
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.)	914323	Akcesoria dodatkowe
Podpora	714039	Akcesoria dodatkowe
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub podpory (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



Innowacyjny system poręczy „GuardMatic System” to prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze stężeniami ukośnymi



6-punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości



Każdy pakiet rusztowania wyposażony jest w pomost. Dzięki temu odległości między pomostami nie będzie przekraczać 2 m

