

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-climtec-0-6x1-50m-wys-rob-3-0-m-z-kompletem-kol-150-mm-krause-nowa-norma-p-557.html>



Rusztowanie Climtec (0,6x1,50m) wys. rob. 3,0 m z kompletem kół 150 mm - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	2 630,00 zł
Cena netto	2 138,21 zł
Cena poprzednia	3 104,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	710116/914323
Kod producenta	710116/914323
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Rusztowanie Krause Climtec (0,6x1,50m) wys. rob. 3,0 m z kompletem kół 150 mm

zapewniające szybki i bezpieczny montaż - Nowa norma DIN EN 1004-1

- Rusztowanie aluminiowe przeznaczone do prac montażowych i konserwatorskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Pomost z otwieraną klapą o wymiarach 1,50 x 0,60 m wykonany ze sklejki wodoodpornej można łatwo regulować co do szczelności.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż.
- Bezpieczne wchodzenie po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczelkach.
- Innowacyjny system poręczy GuardMatic to prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze stężeniami ukośnymi. Na czas transportu i przechowywania poręczę GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- Wcześniej zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości.
- Podstawową konstrukcję rusztowania ClimTec można łatwo przesuwać przez drzwi ze względu na niewielką wysokość i wsuwane stabilizatory.
- Szybki montaż, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki wykorzystaniu specjalnych zaciskowych połączeń oraz nasadzanych elementów ram
- Maksymalne bezpieczeństwo zapewniają ramy podstawy ze stabilizatorem w kształcie V zwiększając powierzchnię podparcia rusztowania w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
- **Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do wys. rob. 5 lub 7 m**
- **Możliwe jest również ustawianie rusztowania na schodach.**
- **W komplecie zestaw 4 kół jezdnych o średnicy 150 mm z hamulcem (z regulacją wysokości)**
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV
- Produkt przeznaczony do użytku półprofesjonalnego.
- Producent Krause.

Dane techniczne:

Nr kat.	710116/914323		
Wysokość robocza	A	3,0m	



Nr kat.	710116/914323	
---------	---------------	--

Wysokość do podestu	B	1,0m
---------------------	---	------

Wysokość rusztowania	C	1,95m
----------------------	---	-------

Waga (kg)	39,0	
-----------	------	--

Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
-----------------	---------	------------

Rama podstawy	715067	2
---------------	--------	---

Stabilizator	714008	4
--------------	--------	---

Stężenie ukośne 1,89 m	712707	1
------------------------	--------	---

Stężenie poziome 1,59 m	712806	1
-------------------------	--------	---


Pomost z klapą 1,50 x 0,60 m	711007	1
------------------------------	--------	---

Zestaw rolek jezdnych 125 mm z hamulcem (4 szt.)	714169	Akcesoria dodatkowe
---	--------	--------------------------------

Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.)	914323	1
---	--------	----------

Podpora	714039	Akcesoria dodatkowe
---------	--------	--------------------------------

Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe
---------------------------	--------	--------------------------------



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub podpory (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



Innowacyjny system poręczy „GuardMatic System” to prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze stężeniami ukośnymi



6-punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości



Każdy pakiet rusztowania wyposażony jest w pomost. Dzięki temu odległości między pomostami nie będzie przekraczać 2 m

