

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-protec-normal-0-7x2-0m-wys-rob-10-30-m-krause-nowa-norma-p-568.html>



Rusztowanie Protec Normal (0,7x2,0m) wys. rob. 10,30 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	13 913,00 zł
Cena netto	11 311,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	940179P
Kod producenta	940179P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Protec Normal (0,7 x 2,0 m) wys. rob. 10,30 m - KRAUSE

**do wymagających zastosowań wyposażone w koła z hamulcem z regulacją wysokości
zapewniające szybki i bezpieczny montaż - Nowa norma DIN EN 1004-1**

- Idealne do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Pomost o wymiarach ok. 0,60 x 2,00 m z otwieraną klapą pokrytą jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Pomost z klapą przejściową można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm).
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i bezpieczny montaż.
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe znajdujące się w zestawie można połączyć w 2-metrową ramę pionową umożliwiając elastyczny montaż.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiając łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża.**
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 7,30 m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność zapewniają wytrzymałe, szerokie stabilizatory w podstawie rusztowania (wymagane od wysokości roboczej 4,30 m).
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,30 m (górny podest na wysokości 12,30 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², maksymalne obciążenie pomostu roboczego 240 kg, zgodne z normą PN EN 1004-1.
- Atestowane przez TÜV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.	940179P	
Wysokość robocza	A	10,30 m
Wysokość do podestu	B	8,30 m
Wysokość rusztowania	C	9,45 m
Powierzchnia rozstawienia	3,55 x 3,65 m	
Waga (kg)	226,00	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama pionowa 0,7 x 2,0 m	915016	8
Rama pionowa 0,7 x 1,0 m	915023	2
Podest z klapą 2,0 m	911001	4
Stężenie ukośne ProTec+	912879	2
Stężenie poziome ProTec+	912855	-
Stężenie podstawy 2,0 m	912848	2
Stabilizator jezdny	914071	2
Stopa do stabilizatora	914026	4
Burta poprzeczna 0,7 m	913555	8
Burta podłużna 2,0 m	913517	8
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.)	914323	1
Podpora	914095	4
Zawlecza	704405	20
ProTec GuardMatic-System	910073	8
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.