Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 17:50

Link do produktu: https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-protec-normal-0-7x2-0m-wys-rob-2-90-m-krause-nowa-norma-p-553.html

Rusztowanie Protec Normal (0,7x2,0m) wys. rob. 2,90 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	**2 725,00 zł**
Cena netto	**2 215,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3-5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**940100P**
Kod producenta	**940100P**
Producent	**KRAUSE**

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Protec Normal 0,7 x 2,0 m wys. rob. 2,90 m

do wymagających zastosowań wyposażone w koła z hamulcem z regulacją wysokości zapewniające szybki i bezpieczny montaż - Nowa norma DIN EN 1004-1

- Idealne do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Pomost o wymiarach ok. 0,60 x 2,00 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Pomost z klapą przejściową można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm).
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i bezpieczny montaż.
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe znajdujące się w zestawie można połączyć w 2-metrową ramę pionową umożliwiając elastyczny montaż.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost,
  komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża.**
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 7,30 m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność zapewniają wytrzymałe stabilizatory (wymagane od wysokości roboczej 4,30 m).
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,30 m (górny podest na wysokości 12,30 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², maksymalne obciążenie pomostu roboczego 240 kg, zgodne z normą PN EN 1004-1. Atestowane przez TÜV.
- Producent Krause.

Dane techniczne:

Nr kat.	940100P	
Wysokość robocza	A	2,90 m
Wysokość do podestu	B	0,90 m
Wysokość rusztowania	C	2,35 m
Powierzchnia rozstawienia	0,85 x 2,00 m	
Waga (kg)	45,00	

Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama pionowa 0,7 x 2,0 m	915016	2
Rama pionowa 0,7 x 1,0 m	915023	-
Podest z klapą 2,0 m	911001	1
Stężenie ukośne ProTec+	912879	1
Stężenie poziome ProTec+	912855	1
Stężenie podstawy 2,0 m	912848	-
Stabilizator jezdny	914071	-
Stopa do stabilizatora	914026	4
Burta poprzeczna 0,7 m	913555	-
Burta podłużna 2,0 m	913517	-
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.)	914323	1

Podpora	914095	**Akcesoria dodatkowe**
Zawleczka	704405	-
ProTec GuardMatic-System	910073	-
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	**Akcesoria dodatkowe**



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

... w skrócie


45%
Szybsza budowa rusztowania
Czas montażu rusztowania krótszy o ok. 45% w porównaniu ze starym systemem
Innowacyjne ramy poręczy zapewniają prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze stężeniami ukośnymi.
Na czas transportu czy przechowywania ramy poręczy można bez problemu złożyć i za pomocą zintegrowanego przy ramie paska zabezpieczyć przed ich niepożądanym rozłożeniem.
2m
Liczba pomostów wzrasta wraz z wysokością roboczą, tym samym odległości między pomostami nie będzie przekraczać 2 m.
6-punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości.
Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową pomostów jakie są dostępne w sprzedaży.