

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-protec-xs-ze-skladana-rama-0-7x2-0m-wys-rob-8-80-m-krause-nowa-norma-p-600.html>



Rusztowanie Protec XS ze składaną ramą (0,7x2,0m) wys. rob. 8,80 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	13 321,00 zł
Cena netto	10 830,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	942166P
Kod producenta	942166P
Producent	KRAUSE


Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Protec XS ze składaną ramą (0,7 x 2,0 m) wys. rob. 8,80 m

Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w pracach wewnątrz i na zewnątrz, zapewniające szybki i bezpieczny montaż

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Idealne do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Rusztowanie podstawowe posiada składaną ramę i wynosi tylko 1,80 m - bez problemu można je przesunąć przez otwory drzwiowe.
- Pomost o wymiarach ok. 0,60 x 2,00 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Pomost z klapą przejściową można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm).
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i bezpieczny montaż.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe znajdujące się w zestawie, można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiając elastyczny montaż.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiając łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża.**
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 6,80 m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność zapewniają wytrzymałe stabilizatory (wymagane od wysokości roboczej 3,80 m).
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne konstrukcję podstawową rusztowania można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 13,80 m (górny podest na wysokości 11,80 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², maksymalne obciążenie pomostu roboczego 240 kg, zgodne z normą PN EN 1004-1. Atestowane przez TÜV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.	942166P	
Wysokość robocza	A	8,80 m
Wysokość do podestu	B	6,80 m
Wysokość rusztowania	C	7,95 m
Powierzchnia rozstawienia	3,55 x 3,65 m	
Waga (kg)	209,00	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama składana	915009	1
Rama pionowa 0,7 x 2,0 m	915016	5
Rama pionowa 0,7 x 1,0 m	915023	2
Podest z klapą 2,0 m	911001	4
Stężenie ukośne ProTec+	912879	2
Stężenie podstawy 2,0 m	912848	2
Stabilizator jezdny	914071	2
Stopa do stabilizatora	914026	4
Burta poprzeczna 0,7 m	913555	6
Burta podłużna 2,0 m	913517	6
Zestaw rolek jezdnych 125 mm z hamulcem (4 szt.)	714169	-
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.)	914323	1
Podpora	914095	4
Zawlecza	704405	18
ProTec GuardMatic-System	910073	6
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



... w skrócie



Szybsza budowa rusztowania

Czas montażu rusztowania krótszy o ok. 45% w porównaniu ze starym systemem



Innowacyjne ramy poręczy zapewniają prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze słupkami ukośnymi.



6-punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości.



Innowacyjny kształt słupów ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową pomostów jakie są dostępne w sprzedaży.




Na czas transportu czy przechowywania ramy poręczy można bez problemu złożyć i za pomocą zintegrowanego przyramienia zabezpieczyć przed ich niepożądanym rozłożeniem.



Liczba pomostów wzrasta wraz z wysokością roboczą, tym samym odległości między pomostami nie będzie przekraczać 2 m.



Słupki ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż.



Konstrukcja podstawowa rusztowania o wysokości 1,80 m ze składaną ramą



Rusztowanie o wys. rob. 2,90 m można łatwo przesuwac przez otwory drzwiowe oraz transportować