

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-protec-xxl-1-35x2-0m-wys-rob-2-90-m-krause-nowa-norma-p-554.html>



Rusztowanie Protec XXL (1,35x2,0m) wys. rob. 2,90 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	4 620,00 zł
Cena netto	3 756,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	945105P
Kod producenta	945105P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Protec XXL (1,35 x 2,0 m) wys. rob. 2,90 m

Rusztowanie z dużą platformą roboczą zwiększającą efektywność wykonywanych prac, wyposażone w koła z hamulcem i regulacją wysokości zapewniające szybki i bezpieczny montaż

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Idealne do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Duża platforma robocza o wymiarach ok. 1,20 x 2,00 m jest bezpiecznym stanowiskiem pracy dla pracowników i pozwala na wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów.
- Pomosty, stały oraz z klapą przejściową, można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm); pokryte są antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i bezpieczny montaż.
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe znajdujące się w zestawie, można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiając elastyczny montaż.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiając łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża.**
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej powyżej 6,30 m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność zapewniają wytrzymałe stabilizatory (wymagane od wysokości roboczej 4,30 m).
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,30 m (górny podest na wysokości 12,30 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², maksymalne obciążenie pomostu roboczego 480 kg, zgodne z normą PN EN 1004-1. Atestowane przez TÜV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.	945105P	
Wysokość robocza	A	2,90 m
Wysokość do podestu	B	0,90 m
Wysokość rusztowania	C	2,35 m
Powierzchnia rozstawienia	1,70 x 2,00 m	
Waga (kg)	60,40	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama pionowa 1,35 x 2,0 m	915078	2
Rama pionowa 1,35 x 1,0 m	915085	-
Podest z klapą 2,0 m	911001	1
Podest bez klapy 2,0 m	911018	1
Stężenie ukośne ProTec+	912879	1
Stężenie poziome ProTec+	912855	1
Stężenie podstawy 2,0 m	912848	-
Stabilizator jezdny	914071	-
Stopa do stabilizatora	914026	4
Burta poprzeczna 1,35 m	913562	-
Burta podłużna 2,0 m	913517	-
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 szt.)	914323	1
Podpora	914095	Akcesoria dodatkowe
Zawlecзка	704405	4
ProTec GuardMatic-System	910073	-
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



... w skrócie



Szybsza budowa rusztowania

Czas montażu rusztowania krótszy o ok. 45% w porównaniu ze starym systemem



Innowacyjne ramy poręczy zapewniają prosty i bezpieczny montaż rusztowania dzięki pełnej integracji ze słupkami ukośnymi.



6-punktowy system mocowań zapewnia maksymalną stabilność na każdej wysokości.



Innowacyjny kształt słupów ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową pomostów jakie są dostępne w sprzedaży.



Na czas transportu czy przechowywania ramy poręczy można bez problemu złożyć i za pomocą zintegrowanego przyramienia zabezpieczyć przed ich niepożądanym rozłożeniem.



Liczba pomostów wzrasta wraz z wysokością roboczą, tym samym odległości między pomostami nie będzie przekraczać 2 m.



Słupki ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

