

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-10-0-75x2-5m-wys-rob-4-40-m-krause-nowa-norma-p-619.html>



Rusztowanie Stabilo 10 (0,75x2,5m) wys. rob. 4,40 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	6 945,99 zł
Cena netto	5 647,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	772022P
Kod producenta	772022P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Stabilo 10 (0,75 x 2,5 m) wys. rob. 4,40 m zapewniające szybki i bezpieczny montaż

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
- Doskonale do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Podest o wymiarach ok. 0,70 x 2,50 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne, można go łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25cm).
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża (zakres regulacji: 220 - 335 mm).**
- Łatwo montowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w zestawach rusztowań od wysokości roboczej 7,40 m.
- Szeroki, stalowy stabilizator jezdny zapewnia optymalną stabilność i maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,40 m (górny podest na wysokości 12,40 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m2, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.	772022P	
Wysokość robocza	A	4,40 m
Wysokość do podestu	B	2,40 m
Wysokość rusztowania	C	3,50 m
Powierzchnia rozstawienia	2,60 x 1,80 m	
Waga (kg)	116,00	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama pionowa 0,75 x 2,0 m	705167	2
Rama pionowa 0,75 x 1,0 m	705174	2
Podest z klapą 2,5 m	701220	1
Poręcz podwójna	702500	-
GuardMatic-System	702586	2
Stężenie ukośne	702845	2
Stężenie poziome	702203	-
Stężenie podstawy 2,5 m	912831	2
Stabilizator	914071	2
Stopa do stabilizatora	914026	4
Burta poprzeczna 0,75 m	703743	2
Burta podłużna 2,0 m	703729	2
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 sztuki)	914323	1
Podpora	702760	Akcesoria dodatkowe
Zawlecзка	704405	8
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.