

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-100-0-75x2-0m-wys-rob-4-50-m-krause-nowa-norma-p-656.html>



Rusztowanie Stabilo 100 (0,75x2,0m) wys. rob. 4,50 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	9 159,00 zł
Cena netto	7 446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	773012P
Kod producenta	773012P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 100 (0,75 x 2,0 m) wys. rob. 4,50 m - KRAUSE z lekkim stabilizatorem aluminiowym

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne, uniwersalne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
- Doskonale do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Pomost o wymiarach ok. 0,70 x 2,00 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne, można go łatwo regulować co do wysokości (w odległościach co 25cm).
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronną.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczelkach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności terenu (zakres regulacji 300-580 mm)**
- Łatwo montowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w zestawach rusztowań od wysokości roboczej 7,50 m.
- Szeroki, aluminiowy stabilizator jezdny zapewnia stabilność i maksymalne bezpieczeństwo
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 12,50 m (górny podest na wysokości 10,50 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.		773012P
Wysokość robocza	A	4,50 m
Wysokość do podestu	B	2,50 m
Wysokość rusztowania	C	3,60 m
Powierzchnia rozstawienia	2,20 x 2,10 m	
Waga (kg)	121,00	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama pionowa 0,75 x 2,0 m	705167	2
Rama pionowa 0,75 x 1,0 m	705174	2
Podest z klapą 2,0 m	701213	1
Stężenie ukośne	702852	2
Poręcz podwójna	702517	-
GuardMatic- System	702579	2
Stężenie podstawy 2,0 m	704085	2
Stabilizator teleskopowy	704207	2
Burta poprzeczna 0,75 m	703743	2
Burta podłużna 2,0 m	703712	2
Rolka jezdna 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości	704108	4
Podpora	702760	Akcesoria dodatkowe
Zawleczka	704405	8
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**




Tarame

Drabex





Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,50 m



Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem



Szeroki, aluminiowy stabilizator w podstawie rusztowania dla lepszej stabilności

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

