



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-50-1-50x2-5m-wys-rob-12-40-m-krause-nowa-norma-p-653.html>



## Rusztowanie Stabilo 50 (1,50x2,5m) wys. rob. 12,40 m - KRAUSE NOWA NORMA

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>32 145,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>26 134,15 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>782106P</b>           |
| Kod producenta   | <b>782106P</b>           |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |

### Opis produktu

#### Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Stabilo 50 (1,50 x 2,5 m) wys. rob. 12,40 m zapewniające szybki i bezpieczny montaż

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania z podwójną powierzchnią roboczą.
- Doskonale do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Duża platforma robocza o powierzchni ponad 3 m<sup>2</sup> m jest bezpiecznym stanowiskiem pracy dla pracowników i pozwala na wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów.
- Pomosty, stały oraz z klapą przejściową, można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm); pokryte są antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć aby zaoszczędzić miejsce.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, bezpieczny i łatwy montaż oraz demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na podeście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża (zakres regulacji: 220 - 335 mm).**
- Łatwo montowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w zestawach rusztowań od wysokości roboczej 6,40 m.
- Szeroki, stalowy stabilizator jezdny zapewnia optymalną stabilność i maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy ( od wysokości roboczej 4,40 m)
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,40 m (górny podest na wysokości 12,40 m ).
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m<sup>2</sup>, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.



- Producent Krause.

### Dane techniczne:

| Nr kat.                                                                        | 782106P       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Wysokość robocza                                                               | A             | 12,40 m                        |
| Wysokość do podestu                                                            | B             | 10,40 m                        |
| Wysokość rusztowania                                                           | C             | 11,50 m                        |
| Powierzchnia rozstawienia                                                      | 4,30 x 4,55 m |                                |
| Waga (kg)                                                                      | 528,50        |                                |
| Części składowe                                                                | Nr kat.       | Ilość szt.                     |
| Rama pionowa 1,50 x 2,0 m                                                      | 705181        | 10                             |
| <b>Rama pionowa 1,50 x 1,0 m</b>                                               | 705198        | 2                              |
| Podest z klapą 2,5 m                                                           | 701220        | 5                              |
| <b>Podest bez klapy 2,5 m</b>                                                  | 701268        | 5                              |
| Stężenie ukośne                                                                | 702845        | 2                              |
| Poręcz podwójna                                                                | 702500        | -                              |
| GuardMatic-System                                                              | 702586        | 10                             |
| Stężenie poziome 2,5 m                                                         | 702203        | -                              |
| Stężenie podstawy 2,5 m                                                        | 912831        | 2                              |
| Stabilizator                                                                   | 704177        | 2                              |
| Stopa do stabilizatora                                                         | 914026        | 4                              |
| Burta poprzeczna 1,50 m                                                        | 703750        | 10                             |
| Burta podłużna 2,5 m                                                           | 703729        | 10                             |
| Zestaw rolek jezdnych 150 mm<br>z hamulcem i regulacją<br>wysokości (4 sztuki) | 914323        | 1                              |
| <b>Podpora</b>                                                                 | 702760        | 4                              |
| Zawleczka                                                                      | 704405        | 24                             |
| Ciężarek balastowy (10KG)                                                      | 704306        | <b>Akcesoria<br/>dodatkowe</b> |



**UWAGA:** W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



**Różne konfiguracje rusztowania, możliwość rozbudowania nawet do wysokości roboczej 14,40 m**

