

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-50-1-50x2-5m-wys-rob-6-40-m-krause-nowa-norma-p-647.html>



Rusztowanie Stabilo 50 (1,50x2,5m) wys. rob. 6,40 m - KRAUSE NOWA NORMA


Cena brutto	15 565,00 zł
Cena netto	12 654,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	782045P
Kod producenta	782045P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Stabilo 50 (1,50 x 2,5 m) wys. rob. 6,40 m zapewniające szybki i bezpieczny montaż

Nowa norma DIN EN 1004-1


- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania z podwójną powierzchnią roboczą.
- Doskonale do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Duża platforma robocza o powierzchni ponad 3 m² m jest bezpiecznym stanowiskiem pracy dla pracowników i pozwala na wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów.
- Pomosty, stały oraz z klapą przejściową, można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm); pokryte są antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć aby zaoszczędzić miejsce.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, bezpieczny i łatwy montaż oraz demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na podeście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 150 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża (zakres regulacji: 220 - 335 mm).**
- Łatwo montowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w zestawach rusztowań od wysokości roboczej 6,40 m.
- Szeroki, stalowy stabilizator jezdny zapewnia optymalną stabilność i maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,40 m (górny podest na wysokości 12,40 m).
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.



- Producent Krause.

Dane techniczne:

Nr kat.	782045P	
Wysokość robocza	A	6,40 m
Wysokość do podestu	B	4,40 m
Wysokość rusztowania	C	5,50 m
Powierzchnia rozstawienia	4,30 x 4,55 m	
Waga (kg)	212,50	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama pionowa 1,50 x 2,0 m	705181	4
Rama pionowa 1,50 x 1,0 m	705198	2
Podest z klapą 2,5 m	701220	2
Podest bez klapy 2,5 m	701268	2
Stężenie ukośne	702845	2
Poręcz podwójna	702500	-
GuardMatic-System	702586	4
Stężenie poziome 2,5 m	702203	-
Stężenie podstawy 2,5 m	912831	2
Stabilizator	704177	2
Stopa do stabilizatora	914026	4
Burta poprzeczna 1,50 m	703750	4
Burta podłużna 2,5 m	703729	4
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z hamulcem i regulacją wysokości (4 sztuki)	914323	1
Podpora	702760	4
Zawleczka	704405	12
Ciężarek balastowy (10KG)	704306	Akcesoria dodatkowe



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.



Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 14,40 m

